

## FILTRATIONS CABINES DE PEINTURE


Votre correspondant ANS :

Bertrand LESUEUR

tél : 06.42.89.07.80

Email : [commercial@ans-proxair.com](mailto:commercial@ans-proxair.com)

## FILTRE D'EXTRACTION (SOL)




### FIBRE DE VERRE. TYPE 3 POUCES (75mm) 240 gr/m<sup>2</sup> VERT (durée de vie 80/100h)

- Filtration 87 %
- Capacité de rétention 4 à 6 kh/m<sup>2</sup>
- Poids matière 250 gr/m<sup>2</sup>


### FILTRE MAXMEDIA XL HAUTE EFFICACITE – (durée de vie 400h)

- Haute efficacité de rétention jusqu'à 25kg/m<sup>2</sup>
- Haute efficacité de filtration, 99.85 % des particules
- Homogénéité du flux d'air
- Protection des fosses et des réseaux d'extraction d'air
- Réduction des coût d'entretien de cabine
- Réduction des émissions de particules




### FILTRE MAXMEDIA HAUTE EFFICACITE ALVEOLE – (durée de vie 600h)

- Haute efficacité de rétention jusqu'à 25kg/m<sup>2</sup>
- Haute efficacité de filtration, 99.85 % des particules
- Homogénéité du flux d'air
- Protection des fosses et des réseaux d'extraction d'air
- Réduction des coûts d'entretien de cabine
- Réduction des émissions de particules



### FILTRE PAPIER KRAFT THORUS – (durée de vie 250h)

- STANDARD 6 couches papier kraft THORUS Standard ignifugé
- PREMIUM 5 couches papier kraft ignifugé + 1 couche de feutre
- OPTIMA 8 couches papier kraft ignifugé
- PREMIUM PLUS 7 couches papier kraft ignifugé + 1 couche de feutre



### FILTRE CARTON PERFORE ANDREAE – (durée de vie 200h)

- STANDARD 6 couches papier kraft THORUS Standard ignifugé

## FILTRE PLENUM (PLAFOND)

### MEDIA CC600G **Filtre haut de gamme à densité progressive**



- Monté d'origine chez les grands fabricants de cabines de peinture Européens (OMIA, EUROPA...)
- Filtration 100 % des particules > 5 microns
- Grande capacité de rétention 510 gr/m<sup>2</sup> grâce à une imprégnation dans toute l'épaisseur du filtre
- Faible perte de charge, ne modifie pas le fonctionnement d'une cabine
- Longévité importante souvent comprise entre **1000 et 1200 heures**

### MEDIA FF560GX **Filtre standard à densité progressive à 3 étages**



- Filtre 100% des particules > 10 microns
- Grande capacité de rétention 430 gr/m<sup>2</sup> grâce à une imprégnation dans toute l'épaisseur du filtre
- Faible perte de charge, ne modifie pas le fonctionnement d'une cabine
- Longévité importante souvent comprise entre **800 et 1000 heures**

### MEDIA DF600G **Filtre standard à densité progressive à 3 étages**



- Filtration 100 % des particules > 15 microns
- Grande capacité de rétention 400 gr/m<sup>2</sup> grâce à une imprégnation dans toute l'épaisseur du filtre
- Faible perte de charge, ne modifie pas le fonctionnement d'une cabine
- Longévité importante souvent comprise entre **700 et 900 heures**

#### CHOISIR LE PRODUIT ADAPTE AUX BESOINS

	FIBRE DE VERRE	PAPIER KRAFT	CARTON	MEDIA SYNTH.	TYPE DE PEINTURE	CAPACITE RETENTION
FIBRE DE VERRE 3 pouces					Toutes	5 à 7 kg/m <sup>2</sup>
THORUS					Toutes	7 à 10 kg/m <sup>2</sup>
THORUS PREMIUM					Toutes	10 à 11 kg/m <sup>2</sup>
THORUS OPTIMA					Toutes	10 à 14 kg/m <sup>2</sup>
ANDREAE STD					Sauf Vernis	7 à 14 kg/m <sup>2</sup>
ANDREAE HE+					Toutes	7 à 14 kg/m <sup>2</sup>
ANDREAE ECO					Sauf Vernis	7 à 14 kg/m <sup>2</sup>
MAXMEDIA - MAXMEDIA XL					Toutes + Hydro	20 à 25 kg/m <sup>2</sup>